



1. Akta archiwalne (rodzaj aktu, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Ewa Kościelna, Jolanta Welc-Jędrzejewska

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Jolanta Welc-Jędrzejewska, Ewa Kościelna

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograf. Zbigniew Murawski

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów PSOZ O/Sk-ce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

2. Bibliografia

Jan Józeficki "Dzieje Skierniewic 1359 - 1975 "

3. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki 1

Budyniek zlokalizowany w położeniu czesci zespołu budynków koszarowych, obiekt parterowy, nite podpiwniczonej o rzucie w kształcie litery T w układzie komponowania. Na osi elewacji frontowej oraz na jej skrajach wyzalaty: centralny czterosładowy, dodatkowy czterema pilastrami, z gzymsem wspartym na fryzie arkadowym, dodatkowy czterema pilastrami, z kątowymi attykami, skrajnętrzyskowe, podzielone czterema pilastrami i zwieńczone gzymsem, na osi pilastrów na stawiono powyżej okapu dachu sztukę, miedzy elewacją frontową a elewacją do ulicy stefana Batorego.

W latach 70 i 80 XIX wieku zniesiono na podudniowym krańcu mansarda, mieściły placem stodolnym i dawny młynem "Dęba" dudy kompletks budynków koszarowych. W 1883r. obiekty te dedem dudy budynki mieszkalny i dwa budynki gospodarcze na ogrodzonym terenie dzisiejszej ulicy Batorego i 1 Maja. W jedno połółce wybudowane rozmieś od strony zachodniej mansarda u zbiegu dzisiejszej ulicy Batorego i 1 Maja. Projekt i plan koszar opracował architekt Aleksander Woyde. W 1897 r. koszary te skazały się na osmioletu dudynych budynków mieszczanskich gospodarczych na zyczę politycznej i gospodarczej mieszkańców Kaliny i wtedu budynków gospodarczych zbudowanych na spowództwo zarządu miasta. Budynek murawy, licowane z cegły linkierowej. Stropy i dach wileńskowy, w obiekcie występuje instalacja C.O., wod.-kan. oraz elektryczna. Kryty papą-dremuane. Lukarny stanowiące otwory wentylacyjne dachu. Gazy budynek obległa wydatną gzymsem pod okapem i koką u podnóża. W połaciach frontowej okna posiadają pokrojiste nadświetla. Frontowa gzymsa. Okna z nadprożami piaskowymi - jedynie w przytłoczone średkowym elewacją gzymsem. Stolarka okienna i drzwiowa trzyścienna. Kazda zewnętrzna po jednym oknie zwieńczonym gzymsem. Stolarka okienna i drzwiowa trzyścienna. Gazy budynek obległa wydatną gzymsem pod okapem i koką u podnóża. W połaciach lukarny stanowiące otwory wentylacyjne dachu. Budynek murawy, licowane z cegły linkierowej. Stropy i dach wileńskowy, w obiekcie występuje instalacja C.O., wod.-kan. oraz elektryczna.